

Periferiche “all-in-one” compatte e convenienti



MP 171/MP 171F/MP 171SPF

Funzionalità complete per l'ufficio

MP 171, MP 171F e MP 171SPF rispondono perfettamente alle esigenze dell'ufficio in fatto di sicurezza, efficienza, risparmio e facilità d'uso. Rapidi e compatti, questi multifunzione A4 dispongono di una gamma completa di funzioni e assicurano interessanti costi complessivi di gestione. In più, MP 171SPF può essere personalizzato con l'esclusivo kit Infotec per lo sviluppo software che valorizza ulteriormente le periferiche dell'ufficio.



- Alta velocità di copiatura (17 ppm).
- Fronte-retro di serie.
- Funzionalità fax avanzate (MP 171F e MP 171SPF).
- Multifunzionalità completa di serie (MP 171SPF).
- Funzioni produttive di scansione (MP 171SPF).

Compattezza e prestazioni



SCANSIONE FLESSIBILE (MP 171SPF)

Lo scanner a colori di MP 171SPF esegue velocemente la scansione, la memorizzazione e la distribuzione dei documenti anche fino a 50 fogli grazie all'ARDF di serie. Una distribuzione semplificata è garantita dalle numerose opzioni a disposizione quali 'Scan to e-mail', 'Scan to folder' e 'Scan to USB/SD card'.



STAMPA EFFICIENTE (MP 171SPF)

Il multifunzione compatto MP 171SPF di Infotec è dotato di funzionalità di stampa molto sofisticate, come per esempio "Stored Print" e "Store and Print" che assicurano la massima efficienza e la stampa di prova per evitare sprechi di tempo e di prodotti di consumo.



PRODUTTIVITÀ

- Preriscaldamento veloce.
- Prima copia o prima stampa pronta in meno di 7,5 secondi.
- Produzione ad alta velocità: 17 pagine al minuto.
- Elevata capacità carta: 1.350 fogli.



SICUREZZA (MP 171SPF)

MP 171SPF offre tutti gli strumenti necessari per garantire la sicurezza della distribuzione digitale. Il disco fisso della periferica può essere protetto con le unità opzionali per la protezione con sovrascrittura dati o per la codifica del disco fisso. La protezione dei documenti interni è invece garantita dalle funzioni Locked Print (Stampa riservata) e Hold Print (Stampa trattenuta) della stampante.

POTENTI FUNZIONALITÀ FAX G3 (MP 171F/MP 171SPF)

- Segnalazione dei documenti posizionati in modo errato (capovolti).
- Web Image Monitor* per controllare, archiviare e stampare i fax direttamente dal computer (MP 171SPF).
- Doppia immissione del numero oppure doppio controllo prima della trasmissione per evitare l'invio al destinatario sbagliato.

* È necessario il disco fisso opzionale.



LA SENSIBILITÀ ECOLOGICA DI INFOTEC

Infotec utilizza materiali atossici e toner a basso consumo energetico per tutti i propri prodotti. MP 171, MP 171F e MP 171SPF assicurano il massimo rispetto dell'ambiente grazie al funzionamento silenzioso e privo di sprechi ed al fronte-retro di serie.

MP 171/MP 171F/MP 171SPF

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione laser e stampa elettrofotografica
Velocità di copiatura:	17 copie al minuto
Risoluzione:	600 dpi
Copie multiple:	Fino a 99
Preriscaldamento:	10/30/30 secondi (rispettivamente MP 171/171F/171SPF)
Prima copia:	7,5 secondi
Zoom:	Da 50 a 200% (con passi dell'1%)
Memoria:	Di serie: 16/256/640 MB (rispettivamente MP 171/171F/171SPF) Max.: MP 171SPF: 640 MB + disco fisso da 80 GB
Capacità carta:	Di serie: 1 cassetto carta da 250 fogli Alimentatore multi-bypass da 100 fogli ¹ Max.: 1.350 fogli
Capacità di raccolta:	250 fogli
Formato carta:	Cassetto carta: A5 - A4 Cassetti carta opzionali: A4 Alimentatore by-pass: A6 ² - A4 Fronte-retro: A5 - A4
Grammatura carta:	Cassetto carta: 60 - 90 g/m ² Cassetti carta opzionali: 60 - 90 g/m ² Alimentatore by-pass: 60 - 157 g/m ² Fronte-retro: 64 - 90 g/m ²
Fronte-retro:	Di serie
Dimensioni (L x P x A):	485 x 450 x 371/481 mm
Peso:	29 kg (con ARDF)
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Consumi elettrici:	Max.: 900 W

STAMPANTE (MP 171SPF)

CPU:	RM5231 a 400 MHz
Velocità di stampa:	17 stampe al minuto
Linguaggi stampante/risoluzione:	Di serie: PCL5e, PCL6 Opzionali: PostScript [®] 3 TM
Interfacce:	Di serie: Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 Opzionali: IEEE1284 Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g, supporto WPA) Gigabit Ethernet
Memoria:	640 MB + disco fisso da 80 GB opzionale
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB
Ambienti supportati:	Windows [®] 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 o successivo (modalità nativa) Sun [®] Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 RedHat [®] Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 IBM [®] AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Novell [®] Netware [®] 3.12/ 3.2/ 4.1/ 4.11/5.0/5.1/6.0/6.5

SCANNER (MP 171SPF)

Velocità di scansione:	A colori: Max. 10 originali al minuto B&N: Max. 22 originali al minuto
Risoluzione:	Max. 600 dpi (TWAIN: 100 - 600 dpi)
Formato originali:	A5 - A4
Formati file:	TIFF, PDF, JPEG
Driver incorporati:	Network TWAIN
Scan to e-mail:	SMTP, TCP/IP (IPv4)
Indirizzi di destinazione:	Max. 100 per ogni lavoro
Indirizzi di destinazione memorizzati:	Max. 150
Rubrica:	Da LDAP o sistema locale
Scan to folder:	Protocollo SMB, FTP o NCP
Destinazione:	Max. 32 cartelle per ogni lavoro

SOFTWARE (MP 171SPF)

Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor[™], DeskTopBinder[™] Lite, Web SmartDeviceMonitor[™]

FAX (MP 171F/MP 171SPF)

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Velocità modem:	Max. 33,6 Kbps
Risoluzione:	200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15,4 linee/mm (solo invio)
Sistemi di compressione dati:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocità di scansione:	2 secondi
Memoria:	Di serie: 4 MB
Memoria di backup:	Sì (12 ore)

ALTRI OPZIONALI

MP 171/MP 171F/MP 171SPF: 1 cassetto carta da 500 fogli (possibilità di installare un massimo di 2 cassette carta opzionali), maniglia aggiuntiva cassetto carta (solo per cassetto di serie), interfaccia contatore.

Solo MP 171: Coprioriginali, ARDF.

Solo MP 171SPF: Disco fisso da 80 GB, Wireless LAN, PostScript[®] 3[™], IEEE 1284, unità di protezione con sovrascrittura dati, unità di codifica del disco fisso, scheda VM, Scan to SD/USB, Gigabit Ethernet, soluzioni software professionali, Remote Communication Gate tipo BN1.

¹ L'alimentatore by-pass e l'unità fronte-retro non possono funzionare simultaneamente.

² Inserimento manuale.

Questi prodotti rispondono alle norme ENERGY STAR CE in materia di efficienza energetica.

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi presso i Punti Vendita Infotec.



Certificazione ISO9001:2000 Certificazione ISO14001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. L'immagine riprodotta in questo opuscolo non è una fotografia. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

www.infotec.com

infotec

Infotec Italia S.p.A.
Viale Martesana 12
Torre MiNec 1
20090 Vimodrone (MI)
Tel.: +39 02 9161.61
Fax: +39 02 9161.6058
info.italia@infotec.com
www.infotec.it

Per maggiori informazioni si prega di contattare



1 INMP 171 SPF E04111 *

INFOTEC - B0309N - 000618